

MODEL ZENITH



Powered by
Kawasaki

VOĽBA PROFESIONÁLOV JE ZENITH

Kosačka Ariens ZENITH, navrhnutá pre profesionálov, je vybavená s priemyselným žacím ústrojenstvom z ocele v hrúbke 3,2mm a v konfigurácii s bočným alebo zadným vyhadzovaním v zábere 132 cm alebo 152 cm.

Vďaka pridanému odpruženiu prednej nájazdovej vidlice a plne odpruženému sedadlu je celodenné kosenie trávy ešte jednoduchšie - nárazy na nerovnom povrchu sú lepšie tlmené, čo zaručuje pohodlnejšiu jazdu.

Spolu s vysokou pojazdovou rýchlosťou 8,5 km/h umožňuje užívateľovi viac sa sústrediť na kosenie a menej zastavovať. Ocelový rám podporuje skladací systém ROPS pre vyššiu ochranu.

Váš autorizovaný predajca AD.7@E

Registrovaná ochranná známka a ochranná známka ™ spoločnosti AriensCo. Kawasaki®, Kohler® a Hydro-Gear® sú registrované ochranné známky príslušných spoločností. Informácie o výkone motora poskytuje výrobca motora len na účely porovnania. Skutočný prevádzkový výkon bude nižší. Navštívte stránku Ariens.com, kde nájdete úplný zoznam informácií o výkone výrobcu motora. Vlastnosti a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia. Fotografie predstavujú produkt; skutočný produkt sa môže líšiť. © Copyright 2020 AriensCo. Všetky práva vyhradené. 0120

AN ARIENS|CO BRAND

| | ZENITH 52 | ZENITH 52R | ZENITH 60 | ZENITH 60R |
|--|---|---|---|---|
| Č. MODELU | 991320 | 991321 | 991322 | 991323 |
| MOTOR | Kawasaki® FX730V | Kawasaki® FX730V | Kawasaki® FX730V | Kawasaki® FX730V |
| MAX. VÝKON MOTORA | 16,6 kW/23hp | 16,6 kW/23hp | 16,6 kW/23hp | 16,6 kW/23hp |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 726 cm ³ | 726 cm ³ | 726 cm ³ | 726 cm ³ |
| HNACÍ SYSTÉM | Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3200 | Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3200 | Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3200 | Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3200 |
| OBJEM NÁDRŽE | 19,3 l | 19,3 l | 19,3 l | 19,3 l |
| POZEMNÁ RÝCHLOSŤ (PŘIBLIŽNE) (DOPREDU/DOZADU) | 13,7 km/h 6,4 km/h | 13,7 km/h 6,4 km/h | 13,7 km/h 6,4 km/h | 13,7 km/h 6,4 km/h |
| ŠTARTÉR | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
| TYP ŽACIEHO ÚSTR. | Bočné vyhadzovanie | Zadné vyhadzovanie | Bočné vyhadzovanie | Zadné vyhadzovanie |
| MATERIÁL ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA | 3,2mm oceľ | 3,2mm oceľ | 3,2mm oceľ | 3,2mm oceľ |
| KONŠTRUKCIA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná |
| POČET VRETEN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MATERIÁL VRETENA | Kovaný hliník | Kovaný hliník | Kovaný hliník | Kovaný hliník |
| VRETENOVÁ HRIADEL' | Oceľ | Oceľ | Oceľ | Oceľ |
| LOŽISKÁ VRETENA | Guľôčkové ložisko | Guľôčkové ložisko | Guľôčkové ložisko | Guľôčkové ložisko |
| POHON ŽACIE ÚSTR. | Klinový remeň | Klinový remeň | Klinový remeň | Klinový remeň |
| SPUSTENIE ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA | Elektrický pohon Ogura® GT1.5 | Elektrický pohon Ogura® GT1.5 | Elektrický pohon Ogura® GT1.5 | Elektrický pohon Ogura® GT1.5 |
| SYSTÉM ZDVÍHANIA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA | Nožné ovládanie | Nožné ovládanie | Nožné ovládanie | Nožné ovládanie |
| ŠÍRKA KOSEŇA | 132 cm | 132 cm | 152 cm | 152 cm |
| VÝŠKA KOSEŇA | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm |
| POLOHY KOSEŇA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ZAVESENIE PREDNÝCH KOLIES | Štandardné | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| KOLESÁ (PREDNÉ) | 33 cm x 16,5 cm (13" x 6.5-6") | 33 cm x 16,5 cm (13" x 6.5-6") | 33 cm x 16,5 cm (13" x 6.5-6") | 33 cm x 16,5 cm (13" x 6.5-6") |
| KOLESÁ (ZADNÉ) | 55,9 cm x 30,5 cm (22" x 12"-12") | 55,9 cm x 30,5 cm (22" x 12"-12") | 55,9 cm x 30,5 cm (22" x 12"-12") | 55,9 cm x 30,5 cm (22" x 12"-12") |
| SEDADLO | Plne odpružené sedadlo s vysokým operadlom a polstrovanými opierkami | Plne odpružené sedadlo s vysokým operadlom a polstrovanými opierkami | Plne odpružené sedadlo s vysokým operadlom a polstrovanými opierkami | Plne odpružené sedadlo s vysokým operadlom a polstrovanými opierkami |
| POČÍTADLO HODIN | Štandardné | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| HMOTNOSŤ | 410 kg | 404 kg | 419 kg | 415 kg |
| DĹŽKA | 206 cm | 206 cm | 206 cm | 206 cm |
| ŠÍRKA | 171 cm so sklzom | 137 cm | 190 cm so sklzom | 157 cm |
| VÝŠKA | 125 cm (49") so sklopeným ROPS 183 cm (72") so zdvihnutým ROPS | 125 cm (49") so sklopeným ROPS 183 cm (72") so zdvihnutým ROPS | 125 cm (49") so sklopeným ROPS 183 cm (72") so zdvihnutým ROPS | 125 cm (49") so sklopeným ROPS 183 cm (72") so zdvihnutým ROPS |
| PRÍDAVNÉ ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO | Mulčovacia sada, kryt vyhadzovania, ťažné zariadenie pre príves, sada svetlometov, sada na tvorbu pruhov, kryt, sada zábran sklzu ovládaná obsluhou | Ťažné zariadenie pre príves, sada svetlometov, kryt | Mulčovacia sada, kryt vyhadzovania, ťažné zariadenie pre príves, sada svetlometov, sada na tvorbu pruhov, kryt, sada zábran sklzu ovládaná obsluhou | Ťažné zariadenie pre príves, sada svetlometov, kryt |

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:



UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 42 46 911 74
E-mail: ariens@ariens.sk
Web: www.ariens.sk
www.unikont.sk